PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

CE
11 1450

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI ŻYTKOWYCH

nr 23/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:
   System wkładów kominowych jednościennych kwasoodporne i żaroodporne typu „KOMIN-MAX OWAL" i „KOMIN-MAX ŻARO OWAL"

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Komin-MAX Owal z blachy kwasoodpornej przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym. Komin-MAX Żaro Owal przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem i ekologicznymi paliwami stałymi.

3. Producent:

   PRODMAX Sp. z o.o.
   Ul. Sokołowska 38
   05-806 Sokołów

   ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   Ul. Wyzwolenia 130
   09-300 Żuromin

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

6. Norma zharmonizowana:

   Polska Norma PN – EN 1856-2 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków, Jednostka Notyfikowana: **UE nr 1450**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna				
Wymiar /Size [AxB]	100×160	100×180	100×200	100×220	110×150	110×180	110×200	110×220
	120×170	120×180	120×200	120×220	120×240	130×180	130×200	130×220
	130×240	140×180	140×200	140×220	140×240	140×250		
Gatunek materiału	1.4301; 1.4404; 1.4509; 1.4521; 1.4828/ L20; L50; L99 – stal			PN – EN 1856-2:2009				
Grubość materiału	Kwasoodporne: 0,6 mm Żaroodporne: 1 mm			PN – EN 1856-2:2009				
Klasa temperatury	T 450 (1.4301; 1.4404; 1.4509; 1.4521) T 600 (1.4828)							
Szczelność gazowa (klasa ciśnienia)	N2 (20 Pa)							
Odporność na działanie kondensatu	W (1.4301; 1.4404) D (1.4509; 1.4521; 1.4828)							
Odporność na działanie chemikaliów	odporny							
Odporność na korozję	Vm							
Odporność na pożar sadzy	G							
Odległość od materiałów palnych	200 mm							
Opór przenikania ciepła	0 m2 K/W bez izolacji							
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	NPD							
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	R-0.001 m							
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia							
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny							
Wytrzymałość na zginanie	NPD							

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI I PRODUKCJI 1450 – CPR - 0010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**
W [miejsce] **Sokołów** dnia [data wydania] **02.02.2024**
[podpis] .....
PRODMAX Sp. z o.o.
Marcin Ruczkowski
PROKURENT