PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

CE
10 1450

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 7/T/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:
   Jednościenne przewody kominowe typu STALFLEX TURBO I (system rozdzielczy)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń kondensacyjnych opalanych gazem i olejem opałowym.

3. Producent:
   PRODMAX Sp. z o.o.
   Ul. Sokołowska 38
   05-806 Sokołów

   ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   Ul. Wyzwolenia 130
   09-300 Żuromin

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

6. Norma zharmonizowana: **PN – EN 14989-2:2009 Kominy Wymagania i metody metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Część 2: Kanały spalin o kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania.**

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a, 31 – 503 Kraków; Jednostka Notyfikowana: **UE nr 1450**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wymiary	60, 80, 100	
Gatunek materiału	1.4404 (przewód spalinowy)	PN – EN 14989-2:2009
Grubość materiału	0,1 mm (DN 60, 80 i 100)	Deklaracja producenta
Klasa temperatury	T 200	PN – EN 14989-2:2009
Szczelność gazowa (klasa ciśnienia)	P1 (przewód spalinowy)	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na działanie kondensatu	W	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na działanie chemikaliów	odporny	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na korozję	Vm	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na pożar sadzy	O	PN – EN 14989-2:2009
Odległość od materiałów palnych	50 mm	PN – EN 14989-2:2009
Opór przenikania ciepła	3,6 x10^(-5) m² K/W	PN – EN 14989-2:2009
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	R – 0,005 m	PN – EN 14989-2:2009
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	spełnia	PN – EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny	PN – EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na zginanie	NPD	PN – EN 14989-2:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI I PRODUKCJI 1450 – CPR – 0034

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**
W [miejsce] **Sokołów** dnia [data wydania] 08.01.2023.
[podpis] .....
PRODMAX Sp. z o.o.
Marcin Ruczkowski
PROKURENT