PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

CE
10 1450

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 8/T/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:
   Dwuścienne przewody kominowe typu STALFLEX TURBO II (system współśrodkowy)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń kondensacyjnych i jednocześnie do dostarczania powietrza w systemie współosiowym.

3. Producent:
   PRODMAX Sp. z o.o.
   Ul. Sokołowska 38
   05-806 Sokołów

   ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   Ul. Wyzwolenia 130
   09-300 Żuromin

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

6. A) Norma zharmonizowana: **PN – EN 14989-2:2009 Kominy Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Część 2: Kanały spalin o kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania**

   Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a, 31 – 503 Kraków;** Jednostka Notyfikowana: **UE nr 1450**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	DN_w	60	80	
	DN_z	100	125	
Gatunek materiału	1.4404 (przewód spalinowy)	1.4301 (przewód powietrzny) 1.4509 (przewód powietrzny)		PN – EN 14989-2:2009
Grubość materiału	0,1 mm	0,4 mm; 0,6 mm		Deklaracja producenta
Klasa temperatury	T 200			PN-EN 14989-2:2009
Szczelność gazowa (klasa ciśnienia)	P1 (przewód spalinowy) N1 (przewód powietrzny)			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na działanie kondensatu	W			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na działanie chemikaliów	odporny			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na korozję	Vm			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na pożar sadzy	O			PN-EN 14989-2:2009
Odległość od materiałów palnych	50 mm			PN-EN 14989-2:2009
Opór przenikania ciepła	3,6 x10^(-5) m² K/W			PN-EN 14989-2:2009
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	R – 0,005 m			PN-EN 14989-2:2009
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	spełnia			PN-EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny			PN-EN 14989-2:2009
Odporność na działanie wiatru	spełnia			PN-EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na zginanie	spełnia			PN-EN 14989-2:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI I PRODUKCJI
1450 – CPR – 0034

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**
W [miejsce] **Sokołów** [data wydania] **08.01.2023**
[podpis] .....Marcin Ruczkowski.....

PRODMAX Sp. z o.o.
PROKURENT