PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr (4) 5/10/2016

CE
11 1450

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:
   Elastyczne przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej, typu STALFLEX
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym
3. Producent:
   PRODMAX Sp. z o.o.
   Ul. Sokołowska 38
   05-806 kołów

   ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   Ul. Wyzwolenia 130
   09-300 Żuromin
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
6. A) Norma zharmonizowana:
   Polska Norma PN – EN 1856-2 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków; Jednostka Notyfikowana: **UE nr 1450**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

PRODMAX

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary [DN]	60; 80; 100; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 225; 250; 300; 350 mm	
Gatunek materiału	1.4404/L50	PN – EN 1856-2:2009
Grubość materiału	0,1 mm	
Klasa temperatury	T 450	
Szczelność gazowa (klasa ciśnienia)	N1 (40 Pa)	
Odporność na działanie kondensatu	D	
Odporność na działanie chemikaliów	odporny	
Odporność na korozję	Vm	
Odporność na pożar sadzy	G	
Odległość od materiałów palnych	200 mm	
Opór przenikania ciepła	0,032 m² K/W	
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	NPD	
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	R-0.005 m	
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny	
Wytrzymałość mechaniczna	spełnia	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI I PRODUKCJI 1450 – CPR-0010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**
W [miejsce] **Sokołów** dnia [data wydania]: **04.01.2023**
[podpis] .....

PRODMAX Sp. z o.o.
Marcin Ruczkowski
PROKURENT