PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/ALU/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Elastyczny przewód aluminiowy typu Flex.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne (metalowe i niemetalowe).

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Do rozprowadzania powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PRODMAX Sp. z o.o.	**ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
Ul. Sokołowska 38	**Ul. Wyzwolenia 130**
05-806 Sokołów	**09-300 Żuromin**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciel, o ile został ustanowiony:
   Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System oceny: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13180:2004**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu		

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233

budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**	**Uwagi**
Grubość materiału	0,09 – 0,12 [mm]	
Wymiary - średnica	80-500 [mm]	
Rodzaj materiału	Aluminium	
Odporność na działanie ciśnienia	Od -400 do +400 [Pa]	
Rodzaj medium	Powietrze/powietrze podgrzane	
Maksymalna temperatura pracy	200 [°C]	
Siła rozciągająca	250 [N]	
Najmniejszy promień gięcia	3 dn [mm]	
Odległość od materiałów palnych	200 [mm]	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):
[imię i nazwisko] ..Marcin Ruczkowski.....
W [miejsce] ..Sokołów..... dnia [data wydania]20.02.2024.....
[podpis] .....

PRODMAX Sp. z o.o.
Marcin Ruczkowski
PROKURENT